ANGULA AF



6x36 ws AF



6x43 fs AF

Ø Nom (pulg.)	Ø Nom (mm)	Carga de rotura mínima garantizada (kN)	(1000 lb)	(tm)	Peso lineal (kg/m)
	9	56	12,6	5,7	0,31
3/8″	9,5	62	13,9	6,3	0,34
	10	69	15,4	7,0	0,38
	11	83	18,7	8,5	0,46
1/2″	13	116	26,0	11,8	0,64
9/16″	14	134	30,2	13,7	0,75
5/8″	16	176	39,5	17,9	0,98
	18	222	49,8	22,6	1,23
3/4″	19	247	55,6	25,2	1,38
	20	275	61,7	28,0	1,52
7/8″	22	331	74,5	33,8	1,84
	24	395	88,8	40,3	2,19
1″	26	463	104,1	47,2	2,58
	28	537	120,8	54,8	2,99
1 1/8″	29	577	129,6	58,8	3,20
	30	617	138,7	62,9	3,43
1 1/4″	32	702	157,9	71,6	3,90
	34	792	178,1	80,8	4,40
1 3/8″	35	839	188,7	85,6	4,67
	36	888	199,7	90,6	4,94
1 1/2″	38	986	221,6	100,5	5,50
	40	1091	245,4	111,3	6,10
	42	1143	257,1	116,6	6,72
	44	1254	282,0	127,9	7,38
1 3/4″	45	1312	295,0	133,8	7,72
	46	1371	308,2	139,8	8,06
1 7/8″	48	1486	334,0	151,5	8,78
	50	1495	336,0	152,4	9,52
2″	51	1525	342,8	155,5	9,91

Propiedades

- Construcciones 6 x 36 ws (14/7+7/7/1) y 6 x 43 fs (14/14/7f/7/1), alambres galvanizados con alma de polipropileno, muy flexibles
- Alambres de alta resistencia y galvanizados según norma ISO 2232

Equipos

- Diám. mín. de polea o tambor: 23 veces el diám. del cable
- Monoboyas, Winche Auxiliar Arrastre, Grúa Plegable de Servicio
- Amantillo, Guy & Contraguy, anclaje de barcaza

Nota Para otros diámetros o carga de roturas superiores, contactar con nuestra área técnica.
*Valores referenciales y sujetos a cambios.